



Prijslijst 2012 Kohler motoren

Versie 01-2012



In deze prijslijst vindt U de Kohler motoren overzichtelijk op een rij:

Command PRO lichte (1 cilinder) horizontale krukas motoren (7, 9,5 en 14 pk)

Command met horizontale krukas (18 pk)

Command PRO horizontale krukas motoren (18 tot 40 pk)

Command PRO verticale krukas motoren (18 tot 27 pk)

Indien gewenst voorzien wij U graag van meer informatie. Prijzen zijn uitsluitend geldig voor standaard uitvoeringen per stuk. Voor andere type, klantspecifieke versies en serieproducties maken wij voor U graag een gespecificeerde offerte. Genoemde prijzen in deze lijst zijn bruto stuksprijzen in euro's excl. BTW* en gelden vanaf 01-01-2011.

Op al onze leveringen zijn onze V.I.V. leveringsvoorwaarden van toepassing welke gedeponereerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

***Tussentijdse prijswijzigingen en artikelnummers voorbehouden.**

De prijzen zijn voor de Kohler Basic versies en vervangingsmotoren. De prijzen voor alle andere versies zijn op aanvraag.

Het vermogensbereik en technische gegevens van de motoren kunt u vinden op:

<http://www.kohlerengines.com>

hier kunt u ook terecht voor **koppelcurves, geluidsniveaus en specificatiebladen met afmetingen** en **technische documentatie** van de motoren.

Alle motoren draaien linksom gezien in de richting van de PTO zijde.

Voor motoren met een CARB Tier III Certificaat kunt u contact opnemen met Romotech.

 **LOMBARDINI**
KOHLER Service



Command pro motoren (7-14 HP lichte horizontale krukas motoren)



- △ 7 HP (horizontale krukas) _____ pagina 4, 5
- △ 9,5 HP (horizontale krukas) _____ pagina 4, 5
- △ 14 HP (horizontale krukas) _____ pagina 4, 5

Command en Command-pro motoren (18-40 HP horizontale krukas V-Twin)



- △ 18 HP V-twin (horizontale krukas) _____ pagina 6, 7
- △ 18 - 27 HP V-twin (horizontale krukas) _____ pagina 8, 9
- △ 25 - 28 HP V-twin (horizontale krukas) _____ pagina 10, 11
- △ 30 HP V-twin (horizontale krukas) _____ pagina 12, 13
- △ 34 - 40 HP V-twin (horizontale krukas) _____ pagina 14, 15
- △ Uitlaatkits _____ pagina 15, 16

Command pro motoren (18-40 HP verticale krukas V-Twin)



- △ 18 - 27 HP V-twin (verticale krukas) _____ pagina 17
- △ 25 - 30 HP V-twin (verticale krukas) _____ pagina 18
- △ 25 - 40 HP V-twin (verticale krukas) _____ pagina 19
- △ Uitlaatkits (verticale krukas) _____ pagina 19


CH270

CH395

CH440

Command pro motoren 7 – 14 HP met horizontale krukas

Standaard uitvoering:

Bovenliggende nokkenas
 Elektronische ontsteking
 Quad clean 4traps All-Season Heavy Duty Cycloon luchtfilter
 Aluminium blok met gietijzeren hoonbare cilinderbussen
 Dubbele olie, vul- en aftap mogelijkheid
 4.1 ltr metalen tank (CH270)
 7,4 ltr metalen tank (CH395 en CH440)
 Brandstofafsluitklep (alleen voor Electr. start versie)
 Stelliet uitlaatklep voor grotere slijtvastheid
 Gas en choke handles gemonteerd, externe bediening voorbereid
 Balansas alleen op CH395 en CH440
 Olie niveau schakelaar gemonteerd
 Kogellager op krukas aan PTO-zijde en vliegwielzijde
 Repeteer starter
 Uitlaat voorzien van hitteschild en vonkenvanger
 EPA Phase 2, EU stage 2 Emissie waarde, RFI voor de CH395 en CH440

CH270 (7pk) vervanging voor o.a. Honda GX160 en GX200

PTO lengte = 61.47mm
 Diameter = 19.05mm
 Schroefdraad = 5/16-24 UNF inwendig
 PTO Flens = 3.625" 92.08 mm x 4 gaten 5/16-24 UNF

CH395 (9.5pk) vervanging voor o.a. Honda GX240 en GX270

PTO lengte = 88.61 mm
 Diameter = 25.4 mm
 Schroefdraad = 7/16-20 UNF inwendig
 PTO Flens = 6.5" 165.1 mm x 4 gaten 3/8-16 UNC x 18mm diep
 = 5" 127 mm x 4 gaten 5/16-24 UNF x 18mm diep

CH440 (14pk) vervanging voor o.a. Honda GX340 en GX390

PTO lengte = 88.61 mm
 Diameter = 25.4 mm
 Schroefdraad = 7/16-20 UNF inwendig
 PTO Flens = 6.5" 165.1 mm x 4 gaten 3/8-16 UNC x 18mm diep
 = 5" 127 mm x 4 gaten 5/16-24 UNF x 18mm diep

Standaard uitvoering CH270 met:

RFI uitvoering

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Hand	CH270	7 HP	CH270-0011	€ 350,--

Metrische krukas 20mm (S-Type), RFI uitvoering

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Hand	CH270	7HP	CH270-0104	€ 350,--

Kort Conische as, RFI uitvoering (vervanging voor de Lombardini LGA226)

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Hand	CH270	7HP	CH270-0112	€ 350,--

Standaard uitvoering CH395 met:

Basis

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Hand	CH395	9.5 HP	CH395-0107	€ 495,--

Krukas 1" x 89.51mm PTO lengte

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Hand	CH395	9.5 HP	CH395-0014	€ 495,--

Krukas EXT6 vast toerental 3150 rpm

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Hand	CH395	9.5 HP	CH395-0108	€ 502,--

12V en 3 Amp. of 18 Amp. spoel voorzien van Elektrische en hand start

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Hand/elektrisch	CH395 (3 Amp.)	9.5 HP	CH395-0021	€ 652,--
Standaard	Hand/elektrisch	CH395 (18 Amp.)	9-5 HP	CH395-0041	€ 738,--

Krukas Conisch 23 Europese 6 gats flens M8x1.25 (vervanging voor de IM350)

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Hand	CH395	9.5 HP	CH395-0111	€ 495,--
Standaard	Elektrisch	CH395 12V – 18 Amp.	9.5 HP	CH395-0112	€ 738,--

Standaard uitvoering CH440 met:

Basis

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Hand	CH440	14 HP	CH440-0011	€ 570,--

Krukas 1" as Elektrisch start

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH440	14 HP	CH440-0031	€ 890,--

12V en 18 Amp

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH440	14 HP	CH440-0041	€ 950,--

Dit is een greep uit het leveringsprogramma er zijn nog diverse andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.



CH620

Command motor (18HP horizontale krukas V-Twin)

Standaard uitvoering:

- Boven liggend kleppen systeem
- Hydraulische klepstoters
- Electronische ontsteking
- 2weg Lucht inlaatfilter
- Gesloten luchtsysteem
- Stelliet uitlaatklep voor grotere slijtvastheid
- Gietijzeren cilinders
- Volledige druksmering
- In-Line brandstoffilter
- Gemakkelijke olievlug toegang
- Oliefilter
- 2 zijdigje olie aftap
- Oliedruk schakelaar met bedrading (niet aangesloten)
- Variabele toerenregeling
- Brandstofstopklep
- Smart -Choke carburator
- 12 volt startmotor
- 15 Amp. geregelde dynamo

PTO aansluiting - diameter 143mm en 4 gaten 3/8-16 x 17mm diep
- diameter 197mm en 4 gaten 7/16-14 x 21mm diep

18HP

PTO lengte	=	102	mm
Diameter	=	28.5	mm
Spiebaan	=	6	mm
Schroefdraad	=	38	mm diep met 7/16-20 UNF

**Dit is één van de vele krukas mogelijkheden die er zijn.
Voor andere krukas maten kunt u contact met ons opnemen.**

Standaard uitvoering

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH620S	18HP	CH620-3002	€ 1.325,--

Contactslot, gas en choke handle's

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH620S	18HP	CH620-3003	€ 1.325,--

Krukas 25.4mm, PTO lengte 76mm, spiebaan 6mm

PTO aansluiting, diameter 127mm en 4 gaten 5/16-24 x 17mm diep

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH620S	18HP	CH620-3005	€ 1.325,--

De motor is ook leverbaar in een handstart uitvoering.



CH620, 640, 680, 730, 740

Command pro motoren (18-27 HP horizontale krukas V-Twin)

Standaard uitvoering:

- Boven liggend kleppen systeem
- Hydraulische klepstoters
- Groot Dual element luchtfilter
- Digitaal ontsteking vervroeging systeem (27HP)
- Gietijzeren cilinders
- Gelagerd aan PTO zijde (25 & 27HP)
- Elektronische ontsteking
- Gesloten luchtsysteem
- Stelliet uitlaatklep voor grotere slijtvastheid
- Hoog efficiënt gras scherm en ventilator
- Volledige druk smering
- Gemakkelijk te bereiken olievuldop en pijlstok
- Groot olie- en brandstoffilter
- 2 zijdige olie aftap
- Oliedruk schakelaar met bedrading (niet aangesloten)
- Smart –Choke carburator met Acceleratie pomp (22, 25 & 27HP)
- Uitlaat met hittedeksel uitstroom aan oliefilterzijde
- Variabele toerenregeling
- Brandstofstopklep
- Mechanische brandstofpomp
- Hoogwaardige bougies
- 12 volt startmotor
- 20 Ampère Dynamo
- PTO aansluiting - diameter 143mm en 4 gaten 3/8-16 x 17mm diep
- diameter 197mm en 4 gaten 7/16-14 x 21mm diep

18-27HP

- PTO lengte = 113 mm
- Diameter = 36 mm
- Spiebaan = 9.5 mm
- Schroefdraad = 38 mm diep met 5/8-18 UNF

Standaard uitvoering met:
 Voorbereiding voor vaste bescherming

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH730S	25HP	CH730-0038	€ 1.687,--
Standaard	Elektrisch	CH740S	27HP	CH740-0012	€ 1.863,--

Standaard uitvoering met:
 Contactslot, gas en choke handle's
 Vaste beschermkap (25 & 27HP)

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH640S	20HP	CH640-3007	€ 1.553,--
Standaard	Elektrisch	CH680S	23HP	CH680-3002	€ 1.574,--
Standaard	Elektrisch	CH730S	25HP	CH730-0040	€ 1.698,--
Standaard	Elektrisch	CH740S	27HP	CH740-0013	€ 1.894,--

Standaard uitvoering met:
 Krukas diameter 28.5mm, PTO lengte 102mm, spiebaan 6mm, schroefdraad 7/16-20UNF
 38mm diep.

Contactslot, gas en choke handle's
 Vaste beschermkap (25HP)

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH620S	18HP	CH620-3053	€ 1.346,--
Standaard	Elektrisch	CH640S	20HP	CH640-3008	€ 1.553,--
Standaard	Elektrisch	CH680S	23HP	CH680-3001	€ 1.563,--
Standaard	Elektrisch	CH730S	25HP	CH730-0039	€ 1.687,--

**Dit is één van de vele krukas mogelijkheden die er zijn.
 Voor andere krukas maten kunt u contact met ons opnemen.**



CH730, 740, 745

Command pro motoren (25-27 & 28HP horizontale krukas V-Twin)

Standaard uitvoering:

- Boven liggend kleppen systeem
- Hydraulische klepstoters
- Heavy Duty Cilindrisch luchtfilter element
- Vaste Grass Screen Guard.
- Digitaal ontsteking vervroeging systeem (27HP)
- Gietijzeren cilinders
- Gelagerd aan PTO zijde (25 & 27HP)
- Elektronische ontsteking
- Hoog efficiënt gras scherm en ventilator
- Gesloten luchtsysteem
- Stelliet uitlaatklep voor grotere slijtvastheid
- Volledige druk smering
- Gemakkelijk te bereiken olievuldop en pijlstok
- Groot olie- en brandstoffilter
- 2 zijdige olie aftap
- Oliedruk schakelaar met bedrading (niet aangesloten)
- Smart –Choke carburator met Acceleratie pomp (22, 25 & 27HP)
- Variabele toerenregeling
- Brandstofstopklep
- Mechanische brandstofpomp
- Hoogwaardige bougies
- 12 volt startmotor
- 20 Ampère Dynamo
- PTO aansluiting - diameter 143mm en 4 gaten 3/8-16 x 17mm diep
- diameter 197mm en 4 gaten 7/16-14 x 21mm diep

25-27 & 28HP

PTO lengte	=	113	mm
Diameter	=	36	mm
Spiebaan	=	9.5	mm
Schroefdraad	=	38	mm diep met 5/8-18 UNF

Standaard uitvoering met:

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH740S	27HP	CH740-0060	€ 1.884,--

Contactslot, gas en choke handle's

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH730S Heavy Duty Air	25HP	CH730-0001	€ 1.700,--
Standaard	Elektrisch	CH740S Heavy Duty Air	27HP	CH740-0001	€ 1.884,--

Krukas diameter 28.5mm, PTO lengte 102mm, spiebaan 6mm, schroefdraad 7/16-20UNF 38mm diep.

Contactslot, gas en choke handle's

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH730S	25HP	CH730-0002	€ 1.729,--
Standaard	Elektrisch	CH740S	27HP	CH740-0002	€ 1.884,--

**Dit is één van de vele krukas mogelijkheden die er zijn.
 Voor andere krukas maten kunt u contact met ons opnemen.**

Standaard als de CH740S-0060 met:

25 Amp. Dynamo, Compleet EFI systeem, zonder uitlaat, indicator lampjes, vaste beschermkap

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH745S	28HP	CH745-0010	€ 2.484,--



CH750S (met Heavy Duty Canister Air Cleaner System)

Command pro motoren (30HP horizontale krukas V-Twin)

Standaard uitvoering:

Boven liggend kleppen systeem

Hydraulische klepstoters

Digitaal ontsteking vervroeging systeem

Groot Dual luchtfilter element / Heavy Duty Canister Air Cleaner System

Vast Grass screen Guard (alleen op de motor met Canister Air Cleaner System)

Gietijzeren cilinders

Gelagerd aan PTO zijde

Elektronische ontsteking

Hoog efficiënt gras scherm en ventilator

Gesloten luchtsysteem

Stelliet uitlaatklep voor grotere slijtvastheid

Volledige druk smering

Groot olie- en brandstoffilter

Gemakkelijk te bereiken olievuldop en pijlstok

2 zijdige olie aftap

Oliedruk schakelaar met bedrading (niet aangesloten)

Smart –Choke carburator (2-poorts)

Variabele toerenregeling

Brandstofstopklep

Mechanische brandstofpomp

Hoogwaardige bougie's

12 volt startmotor

20 Amp. geregelde dynamo (alleen op de motor met Canister Air Cleaner System)

PTO aansluiting - diameter 143mm en 4 gaten 3/8-16 x 17mm diep

- diameter 197mm en 4 gaten 7/16-14 x 21mm diep

30HP

PTO lengte = 113 mm

Diameter = 36 mm

Spiebaan = 9.5 mm

Schroefdraad = 38 mm diep met 5/8-18 UNF

Standaard uitvoering met Groot Dual element luchtfilter:
 Vast Grass Screen Guard
 25Amp. Geregelde dynamo

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH750S	30HP	CH750-3006	€ 2.164,--

Contactslot, gas en choke handle's

Vast Grass Screen Guard

25Amp. Geregelde dynamo

PTO lente 102mm, Diameter 28.5mm, Spiebaan 6mm, Schroefdraad 38mm diep 7/16-20 UNF

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH750S	30HP	CH750-0005	€ 2.164,--

Standaard uitvoering met Heavy Duty Canister Air Cleaner System:

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH750S	30HP	CH750-0009	€ 2.164,--

Contactslot, gas en choke handle's

Kohler HDAC

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH750S	30HP	CH750-0008	€ 2.164,--

Contactslot, gas en choke handle's

PTO lente 102mm, Diameter 28.5mm, Spiebaan 6mm, Schroefdraad 38mm diep 7/16-20 UNF

Kohler HDAC

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH750S	30HP	CH750-0007	€ 2.164,--



CH940, 960, 980 1000

Command pro motoren (34, 36, 38, 40HP horizontale krukas V-Twin)

Standaard uitvoering:

Boven liggend kleppen systeem

Hydraulische klepstoters

Nylon nokkenas tandwiel

Digitaal ontsteking vervroeging systeem

Heavy Duty Canister Air Cleaner System / Plat luchtfilter

Vast Grass screen Guard (alleen op de motor met Canister Air Cleaner System)

Gietijzeren cilinders

Demontabel blowerhuisdeksel voor gemakkelijke toegang tot cilinders

Gelagerd aan PTO en vliegwiel zijde

Elektronische ontsteking

Hoog efficiënt gras scherm en ventilator

vast Grass Screen Guard

Gesloten luchtsysteem

Stelliet uitlaatklep voor grotere slijtvastheid

Volledige druk smering

Groot oliefilter bovenmontage

Groot brandstoffilter

Gemakkelijk te bereiken olievuldop en pijlstok

Aan de voorzijde gemonteerde afstandsbediening

2 zijdige olie aftap

Oliedruk schakelaar met bedrading (niet aangesloten)

Smart -Choke carburator (2-poorts)

Variabele toerenregeling

Brandstofstopklep

Mechanische brandstofpomp

Hoogwaardige bougie's RFI en EMC compatible

12 volt startmotor

25 Amp. geregelde dynamo

PTO aansluiting - diameter 143mm en 4 gaten 3/8-16 x 17mm diep

- diameter 197mm en 4 gaten 7/16-14 x 21mm diep

30HP

PTO lengte = 113 mm

Diameter = 36 mm

Spiebaan = 9.5 mm

Schroefdraad = 38 mm diep met 5/8-18 UNF

Standaard uitvoering

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH940S	34HP	CH940-0002	€ 2.495,--
Standaard	Elektrisch	CH960S	36HP	CH960-0002	€ 2.640,--
Standaard	Elektrisch	CH980S	38HP	CH980-0002	€ 2.785,--
Standaard	Elektrisch	CH1000S	40HP	CH1000-0002	€ 2.800,--

Standaard uitvoering met: PTO lengte 85mm, Diameter 28.5mm

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH940S	34HP	CH940-0003	€ 2.495,--
Standaard	Elektrisch	CH960S	36HP	CH960-0003	€ 2.640,--
Standaard	Elektrisch	CH980S	38HP	CH980-0003	€ 2.785,--

Standaard uitvoering met plat Luchtfilter

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CH940S	34HP	CH940-0005	€ 2.485,--
Standaard	Elektrisch	CH960S	36HP	CH960-0005	€ 2.629,--
Standaard	Elektrisch	CH980S	38HP	CH980-0005	€ 2.775,--

Controle panel en uitlaat system kits.

62 376 02-S Controle paneel gemonteerd op de motor bestaat uit:

Contactslot, paneel, olie waarschuwing licht, beugels en schroefjes

62 786 01-S Uitlaatkit met ronde uitlaat en centrale uitstroom

62 786 02-S Uitlaatkit met ronde uitlaat en zij uitstroom

62 786 03-S Uitlaatkit met ronde uitlaat en zij uitstroom tegenover starter

Aegis en Command Uitlaat systeem kits:

- 24 786 04-S Ronde uitlaatkit met centrale uitstroom (CH18-22)
- 24 786 05-S Ronde uitlaatkit met filter zijde uitstroom (CH18-22)
- 24 786 06-S Ronde uitlaatkit met starter zijde uitstroom (CH18-22)
- 24 786 08-S Starterzijde gemonteerde uitlaatkit (CH18-22)
- 24 786 09-S Oliefilter zijde gemonteerde uitlaatkit (CH18-22)

- 24 786 10-S Ronde Uitlaatkit met centrale uitstroom (CH25/730/740 LH640-755)
- 24 786 11-S Ronde Uitlaatkit met filter zijde uitstroom (CH25/730/740 LH640-755)
- 24 786 12-S Ronde Uitlaatkit met filter starter zijde uitstroom (CH25/730/740 LH640-755)

- 24 786 13-S Uitlaatkit op kleppendecksel aan starterzijde (voor "00" Spec. / CV18-22)
- 24 786 14-S Uitlaatkit op kleppendecksel aan filterzijde (voor "00" Spec. / CV18-22)

- 24 786 19-S Starterzijde gemonteerde uitlaatkit (CH25/730/740, LH640-755)
- 24 786 20-S Filterzijde gemonteerde uitlaatkit (CH25/730/740, LH640-755)

- 24 786 21-S Verhoogde uitlaatkit filter zijde uitlaat (CH18-740, LH640-755)
- 24 786 22-S Verhoogde uitlaatkit starter zijde uitlaat (CH18-740, LH640-755)

- 24 068 35-S Ronde uitlaatkit met filter zijde uitstroom (CH745,LH775)
- 24 068 41-S Ronde uitlaatkit met centrale uitstroom (CH745-LH775)
- 24 068 42-S Ronde uitlaatkit met starter zijde uitstroom (CH745-LH775)
- 25 755 36-S Montage kit voor Ronde uitlaat CH745, LH775)
- 24 786 24-S Starterzijde montage kit (CH745, LH775)
- 24 786 25-S Filterzijde montage kit (CH745, LH775)



CV23, 640, 680, 730, 740 SV540

Command pro motoren (18-27HP verticale krukas V-Twin) Vervanging motoren voor Universele Commerciële maaimachines

Standaard uitvoering:

Boven liggend kleppen systeem
 Balans as op de SV serie motor
 Hydraulische klepstoters
 Elektronische ontsteking
 Gietijzeren cilinders
 Groot Dual element luchtfilter
 Gesloten luchtsysteem
 Hoog efficiënt gras scherm en ventilator
 Druk smering
 Gemakkelijk te bereiken olievuldop en pijlstok
 Groot olie- en brandstoffilter
 Uitlaat met hitteschild uitstroom aan oliefilterzijde
 Variabele toerenregeling (ook stationair op de SV serie)
 Brandstofstopklep
 12 volt startmotor
 20 Ampère Dynamo (15 Amp. op SV serie)
 PTO aansluiting met een diameter 254mm en 4 gaten van 9mm doorboord

18-23HP

PTO lengte = 80 mm
 Diameter = 25.4 mm
 Spiebaan = 6 mm
 Schroefdraad = 38 mm diep met 7/16-20 UNF

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	SV540 GGP versie	18HP	SV540-3217	€ 777,--

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CV640S	20HP	CV640-3002	€ 1.439,--
Standaard	Elektrisch	CV 23S	23HP	CV23-75501*	€ 1.470,--
Standaard	Elektrisch	CV730S	25HP	CV730-0001	€ 1.700,--
Standaard	Elektrisch	CV740S	27HP	CV740-0001	€ 1.884,--

* Alleen in een gelimiteerde oplage

Standaard uitvoering met:

speciaal grasscherm met vaste beveiliging en pakkingen, zonder uitlaatsysteem en moeren

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CV680S	23HP	CV680-3002	€ 1.470,--


CV730 / 740

CV 745

CV 750

Command pro motoren (25-30HP verticale krukas V-Twin) Vervanging motoren voor Universele Commerciële maaimachines

Standaard uitvoering:

Boven liggend kleppen systeem

Hydraulische klepstoters

Elektronische ontsteking

Gietijzeren cilinders

Heavy Duty luchtfilter systeem

Gesloten luchtsysteem

Hoog efficiënt gras scherm en ventilator

Druk smering

Gemakkelijk te bereiken olievuldop en pijlstick

Groot oliefilter

Uitlaat met hitteschild uitstroom aan oliefilterzijde

Variabele toerenregeling

Brandstofstopklep

12 volt startmotor

20 Ampère Dynamo

PTO aansluiting met een diameter 254mm en 4 gaten van 9mm doorboord

25-27HP

PTO lengte = 80 mm

Diameter = 28.5 mm

Spiebaan = 6 mm

Schroefdraad = 38 mm diep met 7/16-20 UNF

Standaard uitvoering met:

speciaal grasscherm en vaste beveiliging.

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CV730S	25HP	CV730-3140 STIGA	€ 1.449,--
Standaard	Elektrisch	CV740S	27HP	CV740-0004	€ 2.143,--

Elektronische brandstof injectie (EFI) Model

Speciaal grasscherm en vaste beveiliging

25 Ampère Dynamo

Indicator lampjes en

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CV745S	28HP	CV745-3110	€ 2.590,--

tweetraps carburateur

Speciaal grasscherm en vaste beveiliging

Kohler HDAC

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CV750S	30HP	CV750-0005	€ 1.880,--



CV940, 960, 980, 1000

Command pro motoren (25-40HP verticale krukas V-Twin) Vervangings motoren voor Universele Commerciële maaimachines

Standaard uitvoering:

Boven liggend kleppen systeem
 Hydraulische klepstoters
 Elektronische ontsteking
 Gietijzeren cilinders
 Bougies RFI en EMC geschikt
 Heavy Duty luchtfilter systeem
 Gesloten luchtsysteem
 Hoog efficiënt gras scherm en ventilator
 Druk smering
 Gemakkelijk te bereiken olievuldop en pijlstok
 Groot oliefilter boven geplaatst
 Groot in-line brandstoffilter
 Variabele toerenregeling
 Brandstofstopklep
 12 volt startmotor
 20 Ampère Dynamo
 PTO aansluiting met een diameter 254mm en 4 gaten van M8x1.25
 Uitlaat met hitteschild met de uitstroom tegenover de starter zijde
 Vaste gras scherm beveiliging
 tweetraps carburateur

34-40HP

PTO lengte = 80 mm
 Diameter = 28.5 mm
 Spiebaan = 6 mm
 Schroefdraad = 38 mm diep met 7/16-20 UNF

Uitvoering	Start	Model	HP	Specificatie nr.	Prijs
Standaard	Elektrisch	CV940S	25HP	CV940-0002	€ 2.495,--
Standaard	Elektrisch	CV960S	27HP	CV960-0002	€ 2.640,--
Standaard	Elektrisch	CV980S	38HP	CV980-0002	€ 2.785,--
Standaard	Elektrisch	CV1000S	40HP	CV1000-0002	€ 2.847,--

UITLAAT SYSTEEM SETS (incl. uitlaat)

62 786 04-S PTO Cilinder uitlaatset - midden uitstroom
 62 786 05-S PTO Cilinder uitlaatset - starterzijde uitstroom
 62 786 06-S PTO Cilinder uitlaatset – tegenover starterzijde uitstroom

Romotech BV

Postbus 185 3350 AD Papendrecht -NL
Buitendijks 76 3356 Lx Papendrecht -NL
Tel. : +31(0)78 - 644 04 24
Fax : +31(0)78 - 644 04 25
Email : info@romotech.nl
Internet : www.romotech.nl

RAQBOBANK : 1440.24.381 Papendrecht
IBAN : NL60RABO 01440 24381
BIC/SWIFT : RABO NL 2U
KvK-nr. : 24374347
BTW-nr. : NL8140.90.874.B01
EORI : NL 8140.90.874